

防爆旋涡气泵参数表:

EX-G 防爆鼓风机/EX-Z 中压防爆风机

型式	频率 (HZ)	功率 (KW)	電壓 (V)	最高静压 (kpa)	最大流量 (m ³ /min)	口径 (Let)	噪音 (dB)
EX-G-2/1	50/60	0.37	380	13/16	1.4/1.5	1.25	50
EX-G-1	50/60	0.75	380	16/18	2.2/2.5	1.25	57
EX-G-2	50/60	1.5	380	20/25	3.2/4.5	2	75
EX-G-3	50/60	2.2	380	25/29	5/6.2	2	77
EX-G-5	50/60	4	380	30/35	7/8.3	2	80
EX-G-7.5	50/60	5.5	380	28/33	7.5/9.5	2.5	83
EX-G-10	50/60	7.5	380	32/36	9/11	2.5	85
EX-G-15	50/60	11	380	27/31	20/24	4	85
EX-G-20	50/60	15	380	33/35	25/28	4	85
中压防爆风机							
EX-Z-1	50/60	0.75	380	2.2/2.9	17/20	4	64/80
EX-Z-2	50/60	1.5	380	2.4/3.2	20/24	4	74/85
EX-Z-3	50/60	2.2	380	3/3.9	37/43	5	76/90
EX-Z-5	50/60	4	380	3.7/4.2	40/48	6	80/95
EX-Z-7.5	50/60	5.5	380	5/6.2	41/51	6	84/100
EX-Z-2/1	50/60	0.37	380	1.5/1.8	7/9	3	53/68
EX-Z-4/1	50/60	0.18	380	1.0/1.3	3/4	2.5	49/60

安全事項：[常溫風機允許進風溫度為40°C，以上型號均可做隔熱](#)

[耐腐蝕處理。由於高壓系列風機可能在運行時產生溫度達到](#)

[100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發生危險之場所避免使用。](#)

[風機配置為：全鋁機身風葉配備專業之防爆電機](#)

[電機防護等級為 IP55，絕緣等級 F 級，防爆等級最高 DIIBT4](#)

公司名称：[上海梁瑾机电设备有限公司](#)

联系人：[杨奇 13661695091](#)

QQ:[1914222621 570998234](#)

电话:[021-37652287](#) 传真:[021-57872573](#)

网址：[http://www.zik-rhg.com www.shhgjdqi.com](#)

地址：[中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号](#)